

Beržo namai

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – ĮRENGIMAS 85%

NAMO, APLINKOS ELEMENTAI	TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, ATLIEKAMŲ DARBŲ, MONTUOJAMOS ĮRANGOS APRAŠYMAS
Lauko tinklai, pasijungimai	Vandentiekis – UAB „Riešės plėtra“ priklausanti gręžinys. Nuotekos – miesto.
Pamatai/cokolis	Pamatai – gręžtiniai, rostrverkas - gelžbetonis. Pamatų šiltinimas – putų polistirolis: išorė - 20 cm, o vidus -5 cm -
Išorinės sienos	Išorės pastato sienos – dujų silikato blokeliai 20 cm. Šiltinimas – 25 cm storio neoporas.
Vidinės pertvaros	Siena tarp namų: 45 cm dujų silikatas su oro tarpu Vidinės sienos – gipso kartono konstrukcijos
Perdangos ir lubos	Medinės santvaros ir OSB.
Langai, palangės	Langai – Rehau synego ND 6 kamerų, 80 mm storio su papildoma trečia tarpine. Išorinės palangės – skardinės Vidinės palangės - DSP 20 cm
Vidaus sienų kambariuose apdaila	Nuglaistyta, nugaruntuota – paruošta dažymui
Sanitarinio mazgo įrengimas	Išvedžioti įvadai iki taškų
Durys	Lauko durys – metalinės su dviguba izoliacija, šiltintos
Grindys	Išbetonuotos, išvedžiotas grindinis šildymas
Stogas	Stogo danga – skarda – čerpių imitacija. Perdangos šiltinimas – purškiamą vata 400 mm storio.
Šildymas	Oras-vanduo
Vandentiekis	Išvedžioti įvadai iki taškų
Kanalizacija	Išvedžioti įvadai iki taškų
Laiptai	Nėra
Vėdinimas	Išvedžioti rekuperaciniai vamzdžiai
Elektra	Įvadas katilinėje – 10 kW Instaliacija išvedžiota iki taškų, sumontuotos vidinės dėžutės
Fasadas	Fasado apdaila – dekoratyvinis tinkas su spalva
Parkavimas	Automobilių stovėjimo vietos išgrįstos trinkelėmis
Gerbūvis	Išlygintas sklypas su augaliniu sluoksniu
Terasa	Terasos grindys - Wpc kompozito lentos